

Spezialabdichtung Wand + Boden

Anwendung:

Dichtungsmörtel und Haftbrücke zur Anwendung unter PROBAU Steinchenteppich. Für Wand und Boden, innen und außen. Insbesondere in Feucht- und Nassräumen zu verwenden. Verwendung als Haftbrücke bei nichtsaugenden Untergründen (z. B. alte Fliesen).

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, staubfrei und frei von anderen haftungsmindernden Stoffen sein. Bei nichtsaugenden Untergründen (z. B. Fliesen, glatt geschalter Beton) PROBAU Spezialabdichtung zunächst mit der Glättkelle knirsch auf den Untergrund aufziehen (aufkratzen). Dadurch wird ein hoher Haftverbund erzielt. Stark saugende Untergründe zuvor vornässen. Unebene Untergründe zuvor ausgleichen.

Verarbeitung:

In ein sauberes Gefäß ca. 1,8 l sauberes Wasser vorgeben, dann den Beutelinhalt (6 kg) zugeben und mittels langsam laufendem Rührgerät vermischen, bis ein klumpenfreier, pastöser Mörtel entsteht. Der Auftrag als Abdichtung erfolgt in 2 Lagen mit Quast oder Glättkelle. Nach dem Auftrag der 1. Lage ist eine Trockenzeit von mind. 8 Stunden einzuhalten. Die Gesamtschichtdicke darf 2 mm nicht unterschreiten. Die Abdichtung ca. 2 bis 3 Tage durchtrocknen lassen bevor PROBAU Steinchenteppich aufgetragen wird. Frisches Material bis zur vollständigen Aushärtung vor Feuchtigkeit schützen. Bei nichtsaugendem Untergrund PROBAU Steinchengrundierung knirsch mit der Glättkelle aufkratzen (Kratzspachtelung), um eine Kontaktschicht herzustellen.

Arbeiten nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und über +30 °C ausführen.

Verbrauch:

Als Abdichtung: 6 kg PROBAU Spezialabdichtung ausreichend für ca. 1,75 m².

Lagerung:

trocken und sachgerecht.

Lieferform:

6-kg-Beutel

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb