

ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 1 von 3



- Zur effektiven Rundum-Überwachung von Innenräumen
- Steuerbar per App mit 270°Schwenk- und 90° Neigebereich
- Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
- Reduktion von Fehlalarmen dank einstellbarer Bewegungsmaske
- Geführte Schritt-für-Schritt-Installation per App (iOS, Android)
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen per App
- Geringe Belastung des Netzwerks dank starker Datenkompression (H.264 High Profile Kompression)

Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Kamera mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion sorgt immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick. Der Aufnahmebereich ist über App steuerbar und verfügt über einen Schwenkbereich (rechts-links) von 270° und einen Neigebereich (hoch-runter) von 90°. Eine Besonderheit dieser Kamera ist die integrierte 2-Way Talk-back-Funktion, die ein Gegensprechen ermöglicht. Damit eignet sich diese Kamera zur Überwachung im Innenbereich oder beispielsweise auch als Babyphone. Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff Bewegungen innerhalb des Sichtfelds der Kamera lösen die Aufzeichnung auf der SD-Karte aus. Auf Wunsch werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung über Vorfälle informiert und können einen Schnappschuss erstellen oder auf die dazugehörigen Videobildaten per App zurückgreifen. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet.

Smart Security World Ready

Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Kamera ist Teil der Smart Security World und damit sowohl funktional, wie auch in die Smartvest Funk-Alarmanlage voll integriert – damit macht man schon bei der Installation keine Abstriche in Sachen Komfort und folgt man einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation. Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende



Security Tech Germany

ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 2 von 3

Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

ABUS Smart Security World WLAN

Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 3 von 3

Technische Daten:

Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	3
Technologie	IP
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Reichweite	39 ft
Nachtsichtfunktion (Fuß)	
Max. Betriebstemperatur (Grad Fahrenheit)	122 °F
Min. Betriebstemperatur (Grad Fahrenheit)	14 °F
Abmessungen	115x92x118 mm
Alarmierung	E-Mail, Push
Anschlüsse	1x DC, 1x RP-SMA, 1x RJ45
Anzahl IR LEDs	5
Anzahl Preset	3
Audio	2-Way
Auflösung	2MPx
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1920x1080p @ 30fps
Auflösungsmodi	1080p , 720p , VGA Pixel
Aufnahmemodi	1080p
Bewegungserkennung	Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2,7" CMOS
Bildelemente (total)	1920 x 1080 Pixel
Bildrate	30 fps
Breite	92 mm
Brennweite	4 mm
Bruttogewicht	1 kg
Digitaler Zoom	4x
Frequenz	2,4 GHz
Gegenlichtkompensation	ABLC
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	118 mm
Horizontaler Blickwinkel	90 °
Kameratyp	Schwenk-/Neige-Kamera
Kompatibel zu	App2Cam Plus, Smartvest
Länge	115 mm
Leistungsaufnahme	4,5 W
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %

Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mobiler Zugriff	Ja
Nettogewicht	0,4 kg
Netzwerk-Bandbreite Video	0,3 - 2 Mbit/s
Netzwerkanschluss LAN	Netzwerk (10/100 Base-T/Base-TX);
Netzwerkanschluss WLAN	WLAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Netzwerkfunktionen	E-Mail, Push
Netzwerkcamera Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Objektiv	Fix
Reichweite	12 m
Nachtsichtfunktion	
Schutzart IP	22
Schwenk-/Neigebereich	270° / 90°
Software	App2Cam Plus
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL
Stromaufnahme	900 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-cut Filter, Farbe/S-W
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	2 Sek
Weißabgleich	AWB
Zertifizierungen	CE, RoHS