



## Tischbohrmaschine GTB 18 Vario PRO Art.-Nr.: 55218

Präzise Bohrungen, exakte Maßarbeit mit einer hohen Rundlaufgenauigkeit garantiert die GTB 18 Vario PRO. Bequemes und schnelles Einstellen der Spindeldrehzahl dank stufenlosem Vario-Speed-System. Einfaches und effizientes Arbeiten mit werkzeuglosem Präzisions-Schnellspannfutter. Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs durch LED Technik. Massiver und stufenlos höhenverstellbarer Bohrtisch, schwenk- und drehbar für jede erforderliche Arbeitsposition. Einfach justierbarer Tiefenanschlag für präzise Serienbohrungen. Optimaler Schutz des Netzkabels durch innenliegende Kabelführung in der Maschinsäule. Integrierte Kabelaufwicklung im Maschinenfuß für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Absolut sicherer Stand beim stationären Einsatz durch die robuste Bodenplatte mit Befestigungspunkten.

### Ausstattung:

- Hohe Rundlaufgenauigkeit (<0,02 mm)
- Schnellspannbohrfutter 1-16mm
- Bohrtiefenanschlag über die gesamte Spindel arretierbar.
- Sicherheit für den Anwender durch innenliegende Kabelführung in der Säule
- Parallelgeführte Keilriemenspannung / Motoraufhängung
- integrierte Kabelaufwicklung im Maschinenfuß mit 3 Austrittsöffnungen
- Geräuscharmer und vibrationsfreier Lauf
- Spindelaufnahme MK 2, Bohrfutterkegel B16
- Solider Maschinenfuß und Arbeitstisch aus Grauguß
- Maschinenkopf aus Aluminiumdruckguss
- LED Arbeitstischbeleuchtung

### Lieferumfang:

Maschinenkopf, Säule, Fußplatte, Arbeitstisch mit Teilapparat, Schnellspannbohrfutter, Bohrfutterschutz, Kegeldorn MK2/B16

Netzspannung:	230 Volt
Frequenz:	50 Hz
Schutzklasse:	I
Motorleistung:	600 Watt S6/40%
Spindelhub:	50 mm
Spindeldrehzahl Stufe 1:	310 - 880 min-1
Spindeldrehzahl Stufe 2:	880 - 2400 min-1
Drehmoment Stufe 1:	5,3 - 4,0 Nm
Drehmoment Stufe 2:	1,8 - 1,3 Nm
Ausladung:	120 mm
max. Bohrfutterspannweite:	16 mm
min. Bohrfutterspannweite:	1 mm
Bohrfutterkegel:	B16
Spindelaufnahme:	MK2
Bohrdurchmesser Stahl:	18 mm
Durchmesser des Tisches:	220 mm
Fußplatte BxT:	250 x 435 mm
Durchmesser der Säule:	58,5 mm
Länge Anschlußkabel:	2 m
Kabelart:	H05VV-F
Länge:	575 mm
Breite:	315 mm
Höhe:	770 mm
Netto Gewicht:	29,5 kg
Brutto Gewicht:	31,3 kg



VE

15



L 670 x B 390 x H 295 mm

GTIN-Code:

4015671551276