

Dati tecnici prodotto

SIGA-Primur® Rotolo



Aggiornato al: 22.05.2018

Distributore: SIGA

Istruzioni per l'applicazione e la posa: Vedi istruzioni per l'uso

Composizione: colla ad alta prestazione di lunga durata che fissa in modo saldo ed elastico

Unità confezione: 10 rotoli / cartone

Caratteristiche:

		Norme	Unità	Valori
Massa	lunghezza larghezza / spessore		m m	8 0.012 / 0.004
Resistenza alla temperatura			°C	da -40 °C a +100 °C
Temperatura di lavorazione			°C	da -10 °C
Spessore d'aria equivalente alla diffusione s_d (per cordoli con spessore 4 mm)		EN 1931	m	4
Tenuta all'aria: Coefficiente di permeabilità dei giunti Permeabilità di riferimento relativa alla lunghezza	a-valore Q_{1000} -valore	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0.1 ≤ 0,25
Resistenza all'invecchiamento	elevata capacità di aderenza, non può screpolare, perché privo di caucciù, resina e solvente, si adatta in modo sicuro e duraturo ai movimenti della costruzione			
Idoneità allo stoccaggio	illimitata			