

WSuni 2s



» Auf einen Blick:

- alle Komponenten zur stabilen, dichten und schalldämmenden Montage in einem Paket
- inkl. Dichtheitszertifikat

Artikel-Nr.	TEAM-Nr.	VE 1	VE 2	PG
182 129	127 204	1	24	1

Verwendungszweck

- Set zum schalldämmenden Einbau für Badewannen aus Stahl

Eigenschaften

- erfüllt die Anforderung zum Schallschutz nach DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181
- für Badewannen bis 1800 x 800 mm
- höhenverstellbar von 185 mm bis 270 mm
- ADS (Anti-Dreh- & Schallschutz-System)
- schalldämmte Wannenrandabstützung
- Wannenrandabdichtung nach DIN 18534

Lieferumfang

- 1 Badewannenfuß (2 Traversen, 4 höhenverstellbare Schraubfüße)
- 4 ADS-Kappen mit Sylomerunterlage
- 3 Wannenanker (davon 2 mit Klemmbügel, Befestigungsmaterial)
- 1 Rolle Aquaproof (Länge 4,00 m Butyldichtband, beidseitig klebend)
- 1 Rolle Schalldämmstreifen (Länge 4,00 m)
- 1 Rolle Fliesentrennstreifen (Länge 4,00 m, selbstklebend)
- 1 Rolle Schalldämmband (für Abmauerung, Länge 3,30 m, selbstklebend)

Hinweis

- erfüllt die Vorgaben der SIA 181 nur in Verbindung mit MEPA Anti-Dröhn-Matten Art.-Nr. 180 020 bzw. 180 021 oder gleichwertig