

Fond MARMORAN G111 (prêt à l'emploi)



Le MARMORAN G111 est une couche de fond pigmentée, fabriquée industriellement à base d'une dispersion de résine synthétique non saponifiable et de pigments sélectionnés.

Avec du sable, granulométrie d'env. 0,5 mm, facilite la structuration du crépi de finition

> Domaine d'application

Le fond MARMORAN G111 sert à imprégner tous les supports minéraux sains et solides, (p.ex. crépi de fond MARMORAN, crépi de ciment MARMORAN, crépi de fond traditionnel non sableux et soigneusement exécuté), à l'intérieur et à l'extérieur, avant l'application de crépis de finition synthétiques.

> Caractéristiques du produit

Durée de séchage sous des conditions normales (température de l'air 20°C, humidité relative 50%) : après env. 1–2 heures, hors poussière, après 24 heures, recouvrable. Les surfaces traitées seront protégées de la pluie battante durant et immédiatement après l'opération. Outillage, appareils et mains doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après la fin du travail. Le fond MARMORAN G111 séché peut être éliminé avec un diluant pour nitrocellulose.

Fiche de données Sécurité

 Fiche de données Sécurité Fond MARMORAN G111 (prêt à l'emploi)

> Mise en oeuvre

Le fond MARMORAN G111 est livré à la consistance d'emploi, mais peut être dilué, en fonction de la nature du support, à raison de 5–10% d'eau. Le fond MARMORAN G111 s'applique en couches régulières au rouleau ou à la brosse.

> La préparation de surface

Avant l'application du fond MARMORAN G111, le support doit être sec et exempt de saleté, de poussière, etc.

> Informations générales

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.

> Besondere Hinweise

Lösungsmittel :	lösungsmittelfrei
-----------------	-------------------

> Unités de d'emballage

Bidons de 10 kg ou 20 kg. Le fond MARMORAN G111 doit être entreposé à l'abri du gel et de la chaleur. En emballage non ouvert, le produit se conserve jusqu'à 12 mois, sans préjudice de qualité.



> Consommation / Fertilité

La consommation de fond MARMORAN G111 s'établit en fonction de la porosité du support.

En valeur moyenne :	200 - 250 g/m ²
---------------------	----------------------------

avantages du produit

- Pour les crépis de finition MARMORAN CARRARA extérieur et intérieur
- Bonne pénétration dans les supports normalement absorbants
- Bon pouvoir couvrant, évite l'apparition du spectre des supports
- Permet la préparation de supports régulièrement absorbants

Produits associés

MARMORAN Futura CARRARA A211

Crépi ribé plein extérieur MARMORAN Futura CARRARA blanc A211.