



Hersteller / Trade mark				Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Hungary Tel: +36-34-512-400 Fax: +36-43-512-401				info@fireplace.de www.fireplace.de					
TYP Nr., Modellkennung(en) / type No., Model identifier(s)				R5693 DURANGO Speckstein									
Gleichwertige Modelle / Equivalent models				R5690, R5691, R5692, R6760, R6400, R6780									
Prüfberichte / Test reports				RRF - 40 20 5630-1									
Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized Standards				EN 13240:2001, EN 13240:2001/A2:2004, EN 13240:2001/AC:2006 and EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007									
Andere angewendete Normen oder technische Spezifikationen / applied standards or technical specifications				Other									
Indirekte Heizfunktion / Indirect heating function				nein									
Direkte Wärmeleistung / Direct heat output				6,6									
Indirekte Wärmeleistung / Indirect heat output				- - kW									
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff / Characteristics when operating with the preferred fuel													
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s / Seasonal space heating energy efficiency				70,0%									
Energieeffizienzklasse / energy efficiency class				A									
Energieeffizienzklasse (EEI) / Energy Efficiency Index (EEI)				106									
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung / Useful efficiency at nominal heat output				80,0%									
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast / Useful efficiency at minimum load				- - %									
Brennstoff / Fuel		Bevorzugter Brennstoff (nur einer) / Preferred fuel (only one):	Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e) / Other suitable fuel(s):	η_s [%]:	Emissionen bei Nennwärmeleistung / Emissions at nominal heat output				Emissionen bei Mindestwärmeleistung / Emissions at minimum heat output				
					PM / FP	OGC	CO	NOx	PM / FP	OGC	CO	NOx	
					[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)				
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 % / Wood logs, moisture content ≤ 25 %		ja / yes	nein / no	70,0%	12	57	875	116					
Pressholz13, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 12 % / Compressed wood13, moisture content ≤ 12 %		nein / no	ja / yes	70,0%	12	57	875	116					
Sonstige holzartige Biomasse / Other woody biomass		nein / no	nein / no										
Nicht-holzartige Biomasse / Non-woody biomass		nein / no	nein / no										
Anthrazit und Trockendampfkohle / Anthracite and dry steam coal		nein / no	nein / no										
Steinkohlenkoks / Hard coke		nein / no	nein / no										
Schwelkoks / Low temperature coke		nein / no	nein / no										
Bituminöse Kohle / Bituminous coal		nein / no	nein / no										
Braunkohlebricketts / Lignite briquettes		nein / no	ja	70,9%	20	40	1000	169					
Torfbriquetts / Peat briquettes		nein / no	nein / no										
Briquetts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen / Blended fossil fuel briquettes		nein / no	nein / no										
Sonstige fossile Brennstoffe / Other fossil fuels		nein / no	nein / no										
Briquetts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen / Blended biomass and fossil fuel briquettes		nein / no	nein / no										
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen / Other blend of biomass and solid fuel		nein / no	nein / no										
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff / Characteristics when operating with the preferred fuel													
Angabe / Item	Symbol	Wert / Value	Einheit / Unit	Angabe / Item	Symbol	Wert / Value	Einheit / Unit						
Wärmeleistung / Heat output				Thermischer Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV) / Fuel efficiency (Based on the net calorific value (NCV))									
Nennwärmeleistung / Nominal heat output	P _{nom}	6,0	kW	Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	Fuel efficiency at nominal heat output	$\eta_{th, nom}$	80,0%	%					
Mindestwärmeleistung (Richtwert) / Minimum heat output	P _{min}	N.A.	kW	Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung	Fuel efficiency at nominal heat output	$\eta_{th, min}$	N.A.	%					
Hilfstromverbrauch / Auxiliary power consumption				Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle / Type of heat output/room temperature control									
Bei Nennwärmeleistung / At nominal heat output	e _{lmax}	N.A.	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle / single-stage heat output, no room temperature control				ja / yes					
				zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle / two or more manually adjustable stages, no room temperature control				nein / no					
Bei Mindestwärmeleistung / At minimum heat output	e _{lmin}	N.A.	kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat / Room temperature control with mechanical thermostat				nein / no					
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle / with electronic room temperature control				nein / no					
Im Bereitschaftszustand / In standby mode	e _{lsb}	N.A.	kW	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tages-zeitregelung / with electronic room temperature control plus day timer				nein / no					
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochen-tagsregelung / with electronic room temperature control plus week timer				nein / no					
Leistungsbedarf der Pilotflamme / Power requirement of the pilot flame				Sonstige Regelungsoptionen / Other control options									
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) / Pilot flame power requirement (if applicable)	P _{pilot}	N.A.	kW	Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung / Room temperature control, with presence detection				nein / no					
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster / Room temperature control, with open windows detection				nein / no					
				mit Fernbedienungsoption / with distance control option				nein / no					
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraum-heizgerätes / specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater				Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden! Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! / Fire protection and safety distances such as distances to combustible building materials, among others, must be observed under all circumstances! A sufficient supply of combustion air for the appliance must be guaranteed at all times. Airsuction systems can interfere with the combustion air supply!									
Name und Unterschrift der zeichnungsberechtigten / Name and signature of authorised signatory person				József Simkó Geschäftsführer Version 01.2023 									