

BW-5 SF 3s+



» Auf einen Blick:

- alle Komponenten zur stabilen, dichten und schalldämmenden Montage in einem Paket
- inkl. Schallschutzgutachten & Dichtheitszertifikat

Artikel-Nr.	TEAM-Nr.	ST-Nr.	VE 1	VE 2	PG
182 102	127 219	1465 609	1	24	1

Verwendungszweck

- Set zum schalldämmenden Einbau von Duschwannen aus Stahl

Eigenschaften

- nachgewiesener Schallschutz per Schallgutachten
- erfüllt die Anforderung zum Schallschutz nach DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181
- für Duschwannen von 700 x 700 bis 1000 x 1000 mm
- höhenverstellbar von 85 bis 105 mm
- ADS (Anti-Dreh & Schallschutz-System)
- schalldämmte Wannенrandabstützung
- Wannенrandabdichtung nach DIN 18534

Lieferumfang

- 1 Duschwannenfuß (5 höhenverstellbare Schraubfüße, Befestigungsmaterial)
- 5 ADS-Kappen mit Sylomerunterlage
- 3 Wannенanker (davon 2 mit Klemmbügel, Befestigungsmaterial)
- 1 Rolle Aquaproof (Länge 4,00 m Butyldichtband, beidseitig klebend)
- 1 Rolle Schalldämmstreifen (Länge 4,00 m)
- 1 Rolle Fliesentrennstreifen (Länge 4,00 m, selbstklebend)

Hinweise

- erfüllt die Vorgaben der SIA 181 nur in Verbindung mit MEPA Anti-Dröhn-Matten Art.-Nr. 180 020 bzw. 180 021 oder gleichwertig sowie bei Abmauerung mit MEPA Schalldämmband Art.-Nr. 180 030 (TEAM-Nr. 886 132) oder gleichwertig