

Apprêt pour tapis de pierres - sol



Application :

Apprêt sans solvants prêt à l'emploi, à utiliser pour le tapis de pierres PROBAU. Pour la zone du sol à l'intérieur et à l'extérieur. Le support doit être absorbant, ferme et résister aux charges. Consolide les sols minéraux par des liaisons silicatiques et forme un support stable pour les couches suivantes. En présence de supports non absorbants, utiliser la masse d'étanchéification PROBAU à appliquer par grattage en tant que traitement préliminaire. Protéger les composants avoisinants contre des éclaboussures.

Mise en œuvre :

Appliquer sur le support une couche mince non diluée, en utilisant une brosse, un rouleau ou un pistolet. L'apprêt permet une mise en œuvre facile et un déroulement rapide du travail. N'appliquer le revêtement suivant qu'une fois que l'apprêt a pris.

N'utiliser l'apprêt qu'à une température de mise en œuvre de +10 °C à +30 °C.

Consommation :

une quantité de 0,75 l suffit pour une surface de 3 m² environ.

Stockage :

à l'abri du gel, au frais et conformément aux prescriptions.

Conditionnement :

pot de 0,75 l

Les indications reposent sur des essais d'envergure et de larges expériences pratiques. Elles ne sont cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent.

Pour toutes autres informations, appeler le :
Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Berne

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb